

Алматы (7273)495-231	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Новобрьск (3496)41-32-12	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сыктывкар (8212)25-95-17	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	
	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	

<https://termopribor.nt-rt.ru> || tba@nt-rt.ru

Удлинитель РГАЖ 4.168.010

3.1 Назначение

Удлинитель РГАЖ 4.168.010 предназначен для установки в защитные гильзы ТС, имеющих длину монтажной (погружаемой) части большую, чем монтажная (погружаемая) часть защитной гильзы.

3.2 Габаритно-установочные чертежи и технические характеристики




Таблица 1. Технические характеристики удлинителей РГАЖ 4.168.010

Материал удлинителя	нержавеющие стали: 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
Допускаемая температура на удлинителе, °С	соответствует температуре применения защитной гильзы
Конструкция удлинителя	сварная
Внутренняя резьба D на удлинителе	M20x1,5, G1/2
Наружная резьба D1 на удлинителе	M20x1,5, G1/2

- Обозначение удлинителя:
 - РГАЖ 4.819.010
- Внутренняя резьба D на удлинителе (для установки ТС в удлинитель):
 - M20x1,5, G1/2
- Монтажная длина удлинителя L, мм:
 - $L = L_{ТС} - L_{Г}$,
где:
 - $L_{ТС}$ — монтажная (погружаемая) длина ТС,
 - $L_{Г}$ — монтажная (погружаемая) длина защитной гильзы

Наружная резьба D1 на удлинителе

- M20x1,5, G1/2

- Материал удлинителя:
 - Н — нержавеющая сталь 12Х18Н10Т;
 - Ас — нержавеющая сталь 10Х17Н13М2Т